®Glutoclean

Імпрегнація керамограніту

Технічний інформаційний лист

1l / Номер артикулу 035303074 / EAN 4044899353034
1l / Номер артикулу 035303092 / EAN 4044899353935



Надовго просочує поверхні та забезпечує невидимий захист від забруднень і слідів експлуатації. Оброблена поверхня легко очищується та захищена від повторного забруднення, наприклад, мастилом, жиром та плямами від води. Для всіх поверхонь з полірованого, матового, шліфованого та фактурного керамограніту або керамічного каменю у внутрішніх та зовнішніх приміщеннях. Для обробки столів, стін, підлог або стільниць. Також підходить для пористих поверхонь, наприклад, цементних швів.

- надовго захищає від забруднень та слідів експлуатації
- для полірованого, матового, шліфованого та фактурного керамограніту
- також може використовуватися як захист від тріщин
- для внутрішнього та зовнішнього використання

Сфера застосування

Захисна імпрегнація для кухні, ванної кімнати, передпокою та житлових приміщень: невидимо захищає поверхні від бруду, олії, жиру та плям від води в приміщенні.

Обробка

Застосовувати лише на сухій поверхні. Поверхню попередньо необхідно очистити. Нанести імпрегнацію в нерозведеному вигляді за допомогою валика або пензля тонким, але суцільним шаром. Ефективність можна підвищити, нанісши ще один шар «мокре на мокре». При цьому не наносьте більше імпрегнату, ніж може ввібрати поверхня. Після нанесення залиште на 50 хвилин
для вбирання. Надлишок рідини промокніть поглинаючою сухою ганчіркою. Не повинно залишатися розводів. Засохлі залишки можна видалити ганчіркою, попередньо змоченою в імпрегнаторі. Подальший час висихання імпрегнатора становить 3–4 години. Під час цієї фази висихання на поверхню не можна наступати та не можна обробляти її вологою. Повна ефективність досягається через 24 години.

Зберігання

Зберігати тару щільно закритою в прохолодному місці, але поза морозом. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Під час обробки великих площ завжди працюйте невеликими ділянками. Перед нанесенням захистіть та накрийте поверхні, чутливі до розчинників, або скло. При використанні як засіб для захисту швів наносьте засіб лише на чисті, без плям, сухі та повністю затверділі шви, щоб імпрегнація діяла рівномірно і не відбувалося зміни кольору.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ганн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Підказка:
Усі відомості та дані, наведені в цьому інформаційному листі, відповідають нашому практичному досвіду та результатам лабораторних досліджень і ґрунтуються на сучасному рівні розвитку техніки. Однак вони можуть містити лише загальні рекомендації, які не є гарантією властивостей продукції. Оскільки умови зберігання, транспортування та обробки знаходяться поза межами нашої сфери впливу, з цих рекомендацій не можна виводити жодних юридично зобов'язуючих висновків. Користувач зобов'язаний перевірити, чи відповідають продукти передбаченому ним призначенню за конкретних умов експлуатації об'єкта.