®Glutoclean

Олія для клінкеру та бруківки

Технічний інформаційний лист

1l / Номер артикулу 030903205 / EAN 4250295100909



Посилює та освіжає колір, не створюючи блиску, і тим самим підкреслює природність матеріалу та структуру поверхні. Зменшує проникнення плям та бруду. Пористі поверхні стають більш брудо- та водовідштовхувальними, а отже, простішими в догляді. Для первинної та повторної обробки поглинаючих основ із клінкеру, бруківки, цегли, сланцю, котто, глиняних плит, неглазурованих керамічних плит, плит розколу та сухих пресованих плит. Застосовується у внутрішніх та зовнішніх приміщеннях.

- для клінкеру, цегли, глиняних, розколених та сухих пресованих плит
- посилює та освіжає колір
- захищає від бруду та плям
- для внутрішнього та зовнішнього використання
- 1 л вистачає приблизно на 15–20 м²

Сфера застосування

Засіб для поглиблення кольору відновлює матовий вигляд натурального каменю та пористих поверхонь, захищає від плям, бруду та води — для використання всередині та зовні.

Обробка

Перед нанесенням поверхня має бути сухою, чистою та без плям. Нанесіть засіб «Клінкер і бруківка» тонким і рівномірним шаром за допомогою валика з коротковолосистого синтетичного волокна або м’якої щітки. Наносьте лише ту кількість, яку може ввібрати основа (уникайте утворення калюж). Евентуальні надлишки видаліть за допомогою вбираючої тканини. У разі сильно вбираючих або пористих матеріалів рекомендується наносити засіб кілька разів з інтервалом у 15 хвилин. Оброблені поверхні слід захищати від впливу вологи щонайменше протягом 24 годин.

Зберігання

Зберігати тару щільно закритою в прохолодному місці, але поза морозом. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Не підходить для непоглинаючих підлогових покриттів. Поверхні мають бути добре висушеними. Після генерального прибирання дайте поверхні висохнути щонайменше 48 годин. За необхідності перед нанесенням перевірте засіб на непомітній ділянці. Температура основи під час нанесення — від +5 °C до +25 °C. Системи підігріву підлоги слід вимкнути щонайменше за 12 годин до початку робіт.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Ганн-Мюнден Тел.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Підказка:
Усі відомості та дані, наведені в цьому інформаційному листі, відповідають нашому практичному досвіду та результатам лабораторних досліджень і ґрунтуються на сучасному рівні розвитку техніки. Однак вони можуть містити лише загальні рекомендації, які не є гарантією властивостей продукції. Оскільки умови зберігання, транспортування та обробки знаходяться поза межами нашої сфери впливу, з цих рекомендацій не можна виводити жодних юридично зобов’язуючих висновків. Користувач зобов’язаний перевірити, чи відповідають продукти передбаченому ним призначенню за конкретних умов експлуатації об’єкта.